

07 ALTA DECORACIÓN

7.1 ALTA DECORACIÓN

MURANO _ ESTUCO A LA CAL



DESCRIPCIÓN: Revestimiento interior-exterior decorativo mineral, a base de cal aérea reactiva con el CO₂ y polvo de mármol. Ideal para reproducir efectos marmoleados, mediante estucados a llana con un mismo tono o combinaciones de varios. Es inodoro y no tóxico.

USOS: Acabados de gran lujo, imitación a mármol, restauración de estancias antiguas.

FONDEAR CON: ECOFOND o REVISAL LISO.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 1 Hora - Secado total: 20-25 días.

ACABADO: Liso brillante.

DILUCIÓN: Listo para su aplicación.

APLICACIÓN: A llana, lija de grano fino para eliminación de salientes.

LIMPIEZA DE UTENSILIOS: Agua antes del secado.

RENDIMIENTO: 1.5 m²/kg en capa de 200 micras.

COLORES CARTA MURANO

1 kg	101052
5 kg	101054
20 kg	101053

ESTUCO VENECIANO



DESCRIPCIÓN: Estuco italiano sintético de interior, consigue acabados de lujo a través de sencillos espatulados. Extraordinario brillo sin ceras y dócil aplicación.

USOS: Interior. Imitación a mármol en obra y madera.

FONDEAR CON: ECOFOND.

DILUCIÓN: Listo para su aplicación.

TIEMPO DE SECADO: 1ª mano a llana: 1 hora / Lijable: 24 horas / Espatulados secos (brillo): 30 min.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Liso brillante. | **CONSUMO:** 0'6-1 Kg/ m².

Ejemplo de aplicación



COLORES CARTA ESTUCO

1 kg	101049
5 kg	101051
20 kg	101050

MUROS A LA ANTIGUA

DESCRIPCIÓN: Pasta al uso para aplicar a llana. Gracias a su equilibrado tiempo de secado permite la obtención de gustosos efectos antiguos de adaptable relieve. Coloreable con el gel pátina (tintometría esencia) aplicado a esponja o gamuza.

USOS: Interior. Decoración rústica.

FONDEAR CON: Fijador acrílico ISACRÍLICO o ECOFOND. No requiere planimetría en el fondo.

TIEMPO DE SECADO: 24 horas.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Rústico.

CONSUMO: 0,6-1,4 Kg/ m².

Ejemplo de aplicación



BLANCO

5 kg	101067
20 kg	101068





GEL PÁTINA

DESCRIPCIÓN: Pátina al agua, sin olor, para aplicar sobre los muros a la antigua dados a lana. Por su especial formulación permite repintado. Se aplica con esponja o gamuza. Acabado sedoso y resistente.

USOS: Interior. Capa de terminación de muro a la antigua. Veladuras.

TIEMPO DE SECADO: 1 hora.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Mate sedoso. | **RENDIMIENTO:** 12-15 m²/l.

0,75 L

4 L

COLORES CARTA MUROS

101058

101060

NACARVAL REFLEJOS

DESCRIPCIÓN: Barnices que aplicados sobre paredes y techos, proporcionan reflejos metálicos y perlados.

USOS: Interior. Efectos metálicos para alta decoración.

FONDEAR CON: Pintura plástica satinada.

DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Brocha: 0-5%, Rodillo: 0-5%, Pistola: 5%.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 30 min. / Repintado: 2 horas / Total: 15 a 20 días.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Brillo. | **RENDIMIENTO:** 10-12 m²/l.

0,75 L

2,5 L

REFLEJOS MULTICOLOR

101039

101040



ISA-ORO _ ISA-PLATA

DESCRIPCIÓN: Barnices que aplicados sobre paredes y techos, proporcionan reflejos metálicos y perlados.

USOS: Interior. Efectos metálicos para alta decoración.

FONDEAR CON: Pintura plástica satinada.

DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Brocha: 0-5%, Rodillo: 0-5%, Pistola: 5%.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 30 min. / Repintado: 2 horas / Total: 15 a 20 días.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Brillo. | **RENDIMIENTO:** 10-12 m²/l.

0,75 L

2,5 L

ISA-ORO / ISA-PLATA

101041

101042



SIAMM_EFECTO ATERCIOPELADO

DESCRIPCIÓN: Recubrimiento decorativo en base acuosa, formulado con resinas y pigmentos metalizados especiales. Reproduce fielmente, dependiendo del ángulo de incidencia de la luz, el aspecto estético de los antiguos terciopelos.

USOS: Está especialmente indicado su uso en interior sobre superficies previamente preparadas.

FONDEAR CON: Siamm Teide Base, diluido con un 20-30 % de agua, de un tono similar al color del acabado de Siamm, con el que se desee pintar.

DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Brocha: 0-5%, Rodillo: 0-5%, Pistola: 5%.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 30-45 minutos a una humedad relativa del 50%

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Satinado aterciopelado con reflejos metalizados. | **RENDIMIENTO:** 10-12 m²/l.

0,75 L

2,5 L

ORO / PLATA

102000

102001



NUEVO