

2.1 SATÉN

SUPER SATINADO



DESCRIPCIÓN: Plástico satinado de muy buen brillo, cubrición y blancura. Muy resistente al exterior. Brillo:>60% sobre leneta de PVC, ángulo de 85° (UNE 48026). Con conservante antimoho (para película).

USOS: Interior-Exterior. Decoración en general.

FONDEAR CON: Fijador acrílico ISACRÍLICO o FIXACRIL DISOLVENTE.

DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Brocha 0-15%, Rodillo 0-15%, Pistola 10-15%.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Satinado.

RENDIMIENTO: 12-16 m²/l.

	BLANCO
1 L	100440
4 L	100437
15 L	100438

SATINADO CORAL



DESCRIPCIÓN: Plástico satinado de muy buen brillo, cubrición y blancura. Brillo:>50% sobre leneta de PVC, ángulo de 85° (UNE 48026).

USOS: Interior-Exterior. Decoración en general.

FONDEAR CON: Fijador acrílico ISACRÍLICO o FIXACRIL DISOLVENTE.

DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Brocha 0-15%, Rodillo 0-15%, Pistola 10-15%.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 30 min. / Repintado: 3-4 horas / Total: 15 a 20 días.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Satinado. | **RENDIMIENTO:** 12-14 m²/l.

	BLANCO
4 L	100447
15 L	100448

2.2 MATES ALTAS PRESTACIONES

2.2.1 ESMALTES ACRÍLICOS AL AGUA

ACQUATEX MATE



DESCRIPCIÓN: Esmalte acrílico al agua de acabado mate y excelente adherencia sobre paramentos difíciles. Ideal para decoración de interiores, especialmente en lisos tanto blancos como en color. Excelente igualación. 100% lavable.

USOS: Interior-Exterior. Metal, madera, obra.

FONDEAR CON: Fijador acrílico ISACRÍLICO o FIXACRIL DISOLVENTE.

DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Brocha 0-5%, Rodillo 0-5%, Pistola 5-15%. Metal: Isalprimer Acqua antioxidante.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 30 min-1 hora / Repintado: 5-6 horas.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Mate. | **RENDIMIENTO:** 10-12 m²/l.

	BLANCO
0,75 L	100417
4 L	100419
12 L	100418

2.2.2 MATES ESPECIAL DECORACIÓN

ISACLEAN _ REPELE LAS MANCHAS



DESCRIPCIÓN: Pintura acrílica en base acuosa resistente a las manchas domésticas más comunes, super lavable y capaz de soportar el frote sin dejar aureolas y rebrillos.

USOS: Estancias de interior donde se requiera un producto que combine facilidad de aplicación, resistencia extraordinaria al uso diario y un acabado de alta calidad.

FONDEAR CON: Fijador acrílico ISACRÍLICO o FIXACRIL DISOLVENTE.

DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Brocha 0-15%, Rodillo 0-15%, Pistola 10-15%.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 1 hora / Repintado: 3 horas / Total: 15 a 20 días.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Mate sedoso. | **RENDIMIENTO:** 8-12 m²/l y mano

	BLANCO
1 L	101820
4 L	101819
12 L	101818

ISABLOCK_EFECTO SANITIZANTE



DESCRIPCIÓN: Pintura acrílica en base acuosa que adquiere un efecto sanitizante una vez seca la película de pintura gracias a la presencia de un componente basado en iones plata con gran espectro antimicrobiano.

USOS: Recomendada especialmente para el pintado y mantenimiento de estancias en entornos donde se requieran de ambientes asépticos que minimicen la posibilidad de transmisión de enfermedades infecciosas.

DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Brocha 0-15%, Rodillo 0-15%, Pistola 10-15%.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 1 hora. Repintado: 3 horas. Total: 15 a 20 días.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Mate sedoso.

RENDIMIENTO: 8-10 m²/ litro y mano.

	BLANCO
4 L	101899
12 L	101898

ELBA _ PLÁSTICO MATE



NO SALPICA



DESCRIPCIÓN: Emulsión vinílica para decoraciones en mate con altas exigencias de lavabilidad, igualación y cubrición. Con conservante antimoho (para película).

USOS: Interior-Exterior. Alta decoración. Acabados exigentes. Lisos.

FONDEAR CON: Fijador acrílico ISACRÍLICO y para fondos frágiles FIXACRIL DISOLVENTE.

DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Brocha 0-15%, Rodillo 0-15%, Pistola 10-15%.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 30 min / Repintado: 3-4 horas / Total: 15 a 20 días.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Extra mate. | **RENDIMIENTO:** 8-10 m²/l.

	BLANCO
4 L	100497
15 L	100498
	COLORES BASE, NEGRO, MARRÓN, OCRE
1 L	100496
4 L	100497
	COLORES BASE, ROJO AMARILLO, AZUL, VERDE
1 L	100496
4 L	100497



**NO
SALPICA**

TEIDE _ ESPECIAL MATE

DESCRIPCIÓN: Pintura plástica vinílica mate de excelente calidad y agradable tacto sedoso para la decoración de paredes y techos.

USOS: Interior-Exterior. Decoración. Acabados lisos de gran calidad.

FONDEAR CON: Fijador acrílico ISACRÍLICO o FIXACRIL DISOLVENTE.

DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Brocha 0-15%, Rodillo 0-15%, Pistola 10-15%.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 30 min. / Repintado: 3-4 horas / Total: 15 a 20 días.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Extra mate. | **RENDIMIENTO:** 10-12 m²/l.



	BLANCO
1 L	100516
4 L	100517
8 L	100518
15 L	100686

2.3 ERIOL

COBLANC

DESCRIPCIÓN: Pintura plástica mate de excelente calidad, extraordinaria blancura y cubrición. No amarillea ni salpica.

USOS: Especialmente indicada para el pintado de paredes y techos, tanto en interior como en exterior, donde se requieren acabados de elevada calidad.

FONDEAR CON: Fijador acrílico ISACRÍLICO o FIXACRIL DISOLVENTE.

DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Brocha 0-5%, Rodillo 0-5%, Pistola 5-15%.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 30 min. / Repintado: 3 a 4 h. / Total: 15 a 20 días.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Mate. | **RENDIMIENTO:** 10-12 m²/l y mano.

**NO
SALPICA**



NUEVO

	BLANCO
15 L	100524

CUBREX_SB20

DESCRIPCIÓN: Pintura acrílica mate lavable de excelente opacidad, cubrición y blancura, indicada para pintar sobre colores oscuros y tapar completamente.

USOS: Interior-exterior. Paredes y techos donde se busca un acabado de alta calidad y se requiera de una elevada opacidad en tonos muy claros.

FONDEAR CON: Fijador acrílico ISACRÍLICO o FIXACRIL DISOLVENTE.

DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Brocha 0-5%, Rodillo 0-5%, Pistola 5-15%.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 30 min. / Repintado: 3 a 4 h. / Total: 15 a 20 días.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Mate. | **RENDIMIENTO:** 8-10 m²/l y mano.



NUEVO

	BLANCO
1 L	101838
4 L	101837
15 L	101836



HIDRÓFUGO _ INTERIOR-EXTERIOR

DESCRIPCIÓN: Pintura plástica para interior y exterior hidrofugante. Excelente opacidad y blancura. Acabado de gran FINURA.

USOS: Interior-Exterior.

FONDEAR CON: Fijador acrílico ISACRÍLICO o FIXACRIL DISOLVENTE.

DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Brocha 0-15%, Rodillo 0-15%, Pistola 10-15%.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 30 min. / Repintado: 3-4 horas. / Total: 15 a 20 días.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Mate. | **RENDIMIENTO:** 8-10 m²/l.

	BLANCO
15 L	100882
	COLORES A
15 L	100882
	COLORES B
15 L	100882
	COLORES C
15 L	100882
	COLORES D
15 L	100882



MÁX
CUBRICIÓN



M18 _ OLIMPIA

DESCRIPCIÓN: Mate acrílico lavable, interior-exterior. Gran blancura y fácil aplicación.

USOS: Interior-Exterior. Decoración y protección de paredes y techos. Acabados de calidad.

FONDEAR CON: Fijador acrílico ISACRÍLICO o FIXACRIL DISOLVENTE.

DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Brocha 0-15%, Rodillo 0-15%, Pistola 10-15%.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 30 min. / Repintado: 3-4 horas / Total: 15 a 20 días.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Extra mate. | **RENDIMIENTO:** 8-10 m²/l.

	BLANCO
1 L	100539
4 L	100542
8 L	100541
15 L	100543
	BLANCO SANIT
4 L	100542
15 L	100543



BRUMA _ ESPECIAL PARAMENTOS DE DIFÍCIL ABSORCIÓN



DESCRIPCIÓN: Pintura plástica mate de alta cubrición y blancura con buena adherencia sobre los materiales de construcción más habituales. Destaca por su alta opacidad, especialmente sobre "pladur" y yeso proyectado. No salpica.

USOS: Interior-Exterior. Pensado especialmente para el pintado de paredes y techos, donde se requiere una elevada cubrición y blancura.

FONDEAR CON: Fijador acrílico ISACRÍLICO y para fondos frágiles fijador FIXACRIL.

DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Brocha 0-15%, Rodillo 0-15%, Pistola 10-15%.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 30 min. / Repintado: 3-4 horas / Total: 15 a 20 días.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Mate. | **RENDIMIENTO:** 8-10 m²/l.

	BLANCO
14 L	100558

DUIN _ MATE ECOLÓGICO



Applus[®]



DESCRIPCIÓN: Pintura ecológica, totalmente exenta de disolventes y coalescentes, así como de cualquier sustancia perjudicial tanto para el medio ambiente como para las personas. SIN OLOR.

USOS: Hospitales, colegios, estancias infantiles,... y en general, donde se requiera la ausencia absoluta de componentes perjudiciales en la pintura.

FONDEAR CON: Fijador acrílico ISACRÍLICO.

DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Brocha 0-15%, Rodillo 0-15%, Pistola 10-15%.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 30 min. / Repintado: 3-4 horas. / Total: 15 a 20 días.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Mate. | **RENDIMIENTO:** 8-10 m²/l.

	BLANCO
4 L	100602
15 L	100603

TERMOAISLANTE _ ANTICONDENSACIÓN



DESCRIPCIÓN: Pintura especial en base acuosa con propiedades termoaislantes (aislamiento frío-calor) y amortiguadoras de las ondas sonoras (aislamiento acústico). Con conservante antimoho (para película).

USOS: Aplicación sobre techos y paredes, en interior, donde existan problemas de condensaciones. Especialmente apropiado para cocinas y baños.

FONDEAR CON: Fijador acrílico ISACRÍLICO o FIXACRIL DISOLVENTE.

DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Brocha 0-15%, Rodillo 0-15%.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 30 min. / Repintado: 3-4 horas / Total: 15 a 20 días.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Blanco Mate. | **RENDIMIENTO:** 4-6 m²/l.

	BLANCO
4 L	100526
8 L	100527

2.4 DECCO

SUPRA_MATE



DESCRIPCIÓN: Mate acrílico de alta cobertura, rendimiento y facilidad de aplicación. Indicada para aplicar sobre todo tipo de paredes y techos.

USOS: Interior-Exterior. Decoración y protección de paredes y techos. Acabados de calidad media.

FONDEAR CON: Fijador acrílico ISACRÍLICO o FIXACRIL DISOLVENTE.

DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Brocha 0-15%, Rodillo 0-15%, Pistola 10-15%.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 30 min. / Repintado: 3-4 horas / Total: 15 a 20 días.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Mate. | **RENDIMIENTO:** 8-10 m²/l.

	BLANCO
4 L	100584
15 L	100583
	BLANCO SANIT
4 L	100584
15 L	100583





BIANCO_MATE PLUS

DESCRIPCIÓN: Mate acrílico ideal para obra nueva. Excepcional relación calidad-precio.

USOS: Interior. Paredes y techos, calidad profesional.

FONDEAR CON: Fijador acrílico ISACRÍLICO o FIXACRIL DISOLVENTE.

DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Brocha 0-15%, Rodillo 0-15%, Pistola 10-15%.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 30 min. / Repintado: 3-4 horas / Total: 15 a 20 días.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Blanco Mate. | **RENDIMIENTO:** 6-8 m²/l.

	BLANCO
15 l	100615

ESPECIAL PICADOS _ GOTEABLE

DESCRIPCIÓN: Mate en pasta para la obtención de efectos especiales como picados, rayados, goteados, etc. Resistente al cuarteo.

USOS: Interior. Texturizado interior en viviendas, comercios,...

FONDEAR CON: Fijador acrílico ISACRÍLICO o FIXACRIL DISOLVENTE.

DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Brocha 0-5%, Pistola 0-5%.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 2-4 horas / Repintado: 3 horas / Total: 15 a 20 días.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Mate. | **RENDIMIENTO:** 1-2 m²/l.

	BLANCO
25 kg	100641



2.5 DUPLO

M14 _ PINMAT



DESCRIPCIÓN: Mate acrílico de gran blancura y cubrición.

USOS: Interior-Exterior. Decoración y protección de paredes y techos. Acabados de calidad media.

FONDEAR CON: Fijador acrílico ISACRÍLICO o FIXACRIL DISOLVENTE.

DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Brocha 0-15%, Rodillo 0-15%, Pistola 10-15%.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 30 min. / Repintado: 3-4 horas / Total: 15 a 20 días.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Mate. | **RENDIMIENTO:** 7-9 m²/l.

	BLANCO
1 l	100593
4 l	100595
8 l	100596
15 l	100594

M10 _ EXTRA



DESCRIPCIÓN: Mate acrílico de gran blancura y cubrición.

USOS: Interior-Exterior. Decoración y protección de paredes y techos. Acabados de calidad media.

FONDEAR CON: Fijador acrílico ISACRÍLICO o FIXACRIL DISOLVENTE.

DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Brocha 0-15%, Rodillo 0-15%, Pistola 10-15%.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 30 min. / Repintado: 3-4 horas / Total: 15 a 20 días.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Mate | **RENDIMIENTO:** 7-9 m²/l.

	BLANCO
5 kg	100614
15 l	100613

2.6 GLOBAL

BIANCO_ MATE BÁSICO

DESCRIPCIÓN: Pintura plástica de gran blancura y cubrición. Pensada para la decoración de interiores.

USOS: Interior. Obra blanca.

FONDEAR CON: Fijador acrílico ISACRÍLICO o FIXACRIL DISOLVENTE.

DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Brocha 0-15%, Rodillo 0-15%, Pistola 10-15%.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 30 min / Repintado: 3-4 horas / Total: 15 a 20 días.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Mate. | **RENDIMIENTO:** 4-6 m²/l.

	BLANCO
15 l	100624



EMEUE _ BLANQUEADOR

DESCRIPCIÓN: Blanqueador e higienizante plástico económico. Gran blancura.

USOS: Blanqueador, imprimación de paredes, techos, sótanos, naves industriales.

FONDEAR CON: Fijador acrílico ISACRÍLICO o FIXACRIL DISOLVENTE.

DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Brocha 0-15%, Rodillo 0-15%, Pistola 10-15%.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 30 min. / Repintado: 3-4 horas / Total: 15 a 20 días.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Mate. | **RENDIMIENTO:** 4-6 m²/l.

	BLANCO
5 kg	100635
15 l	100636



2.7 TECHNODROP_TECNOLOGÍA ANTISALPICADURAS

ESPACIOS



Aplus®

technodrop
antisalpicaduras



DESCRIPCIÓN: Pintura Plástica Mate decorativa de alta opacidad y tacto suave destinada para acabados de gran calidad. No salpica

USOS: Interior. Uso bricolaje.

DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Brocha: 0-5%, Rodillo 0-5%, Pistola 5-10%.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 30 min. / Repintado: 3-4 horas / Total: 15 a 20 días.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua.

ACABADO: Extra mate.

RENDIMIENTO: 8-10 m²/l.

COLORES CARTA

2,5 L

100488

4 L

100489