

06 PLASTES Y MASILLAS

6.1 PLASTES EN POLVO

PLASVAL ACABADOS



DESCRIPCIÓN: Plaste en polvo para el alisado en capa fina como última preparación antes de la pintura. Tapaporos ideal para sellar fondos de yeso, madera, aglomerado, pintura plástica, etc. Muy buen lijado.

USOS: Interior. Acabados lisos en capa fina para paredes y techos.

DILUCIÓN: Agua. 2-3 partes de plaste para 1 de agua.

FRAGUADO: En el recipiente, 6 horas. En el soporte, a partir de 2-4 h. (siempre en función de la temperatura).

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Mate blanco.

CONSUMO: 0'6 Kg/m² (a 1 mm).

	BLANCO
5 kg	101030
15 kg	101028

PLASVAL STANDARD



DESCRIPCIÓN: Plaste en polvo especial para rellenar y reparar cualquier tipo de irregularidades en obras interiores. Gran blancura y excelente tiempo abierto.

USOS: Interior.

DILUCIÓN: Agua. 2-3 partes de plaste para 1 de agua.

FRAGUADO: En el recipiente, 4-6 horas. En el soporte, a partir de 2 a 3 h. (siempre en función de la temperatura).

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Mate blanco.

CONSUMO: 0'7 Kg/m² (a 1 mm).

	BLANCO
1 kg	101033
5 kg	101035
15 kg	101034

PLASVAL EXTERIORES



DESCRIPCIÓN: Plaste en polvo para reparación de grietas y fisuras. Alisado tanto de interiores como exteriores, sobre superficies de cemento u hormigón. Rehabilitación de fachadas. Pegado de azulejos y zócalos. Especialmente indicada para enlucidos exteriores con muy buena resistencia a la intemperie.

USOS: Interior-Exterior. Rehabilitación de fachadas. Pegado de azulejos y zócalos.

DILUCIÓN: Agua. 3 partes de plaste para 1 de agua.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

FRAGUADO: En el recipiente, 2-3 horas. En el soporte, a partir de 48 h. (siempre en función de la temperatura).

ACABADO: Mate.

CONSUMO: 1'5 Kg/m² (a 1 mm).

	BLANCO
1 kg	101037
5 kg	101038
25 kg	101036

PLASVAL RENOVACIÓN



DESCRIPCIÓN: Plaste en polvo especial para cubrir con capa gruesa superficies muy irregulares. Permite alisar paredes con gotelé, rayados, arpilleras, etc., plastificadas o no.

USOS: Interior. Tendido y alisado de paramentos texturados como son: gotelés, picados,...

DILUCIÓN: Agua. 2-3 partes de plaste para 1 de agua.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

FRAGUADO: En el recipiente, 2-3 horas. En el soporte, a partir de 1 a 2 h (siempre en función de la temperatura).

ACABADO: Mate blanco.

CONSUMO: 0'7 Kg/m² (a 1mm).

	BLANCO
5 kg	101032
15 kg	101031

6.2 PLASTES AL USO

PLASVAL FIBRA ELÁSTICO

CE



DESCRIPCIÓN: Masilla flexible lista al uso reforzada con fibra de vidrio. Aplicable en interior y exterior. Adecuada para el sellado y armado de fisuras y grietas dinámicas, buen sustituto de cintas elásticas y mallas de refuerzo. Elasticidad permanente con buena resistencia al envejecimiento.

USOS: Interior-Exterior. Fisuras o grietas dinámicas. Hormigón, yeso, cemento, pinturas plásticas, madera...

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

SECADO: De 2-24 horas según el espesor y las condiciones ambientales.

ACABADO: Mate. | **CONSUMO:** 1'2 Kg por m² y mm de espesor.

	BLANCO
1 kg	101026
5 kg	101027

PLASVAL MASILLA PLÁSTICA AL USO



DESCRIPCIÓN: Masilla plástica lista para su uso en interiores. Gran blancura, dureza, finura y lijabilidad. No repele. Fácil lijado y perfecta cobertura con pinturas plásticas.

USOS: Interior. Pequeñas reparaciones.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

SECADO: Aproximadamente 2 horas.

ACABADO: Mate. | **CONSUMO:** 0'7 Kg/m² y mm de espesor.

	BLANCO
0,5 kg	101018
1 kg	101019
5 kg	101021
25 kg	101020

PLASVAL MORTERO ACRÍLICO



DESCRIPCIÓN: Mortero al uso para la reparación de fisuras y grietas estáticas o dinámicas, verticales u horizontales. Nivelación y reparación, en capa fina, de superficies irregulares. Impermeable.

USOS: Interior-Exterior. Pequeñas reparaciones. Grietas, fisuras. Yeso, cemento, escayola, madera, superficies pintadas.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

SECADO: Aproximadamente 2 horas.

ACABADO: Mate. | **CONSUMO:** 0'7 Kg/m² (a 1mm).

	BLANCO
1 kg	101022
5 kg	101023