

04 TRATAMIENTO DE LA MADERA

4.1 PROTECTORES PORO ABIERTO

XANOL FONDO



DESCRIPCIÓN: Fondo para madera, a poro abierto, tanto interior como exterior. Ideal para la protección, ya sea en restauración o sobre madera nueva. Regulariza la absorción de la madera, mejorando el rendimiento y la adherencia de las capas de acabado.

APLICACIÓN: Brocha, Rodillo o Pistola.

TIEMPO DE SECADO: 1/2 hora.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua jabonosa.

ACABADO: Transparente. | **RENDIMIENTO:** 10-15 m²/l.

	INCOLORO
0,5 l	100372
4 l	100373

XANOL ACABADO



DESCRIPCIÓN: Barniz de acabado a poro abierto satinado, fabricado a base de dispersiones de nueva generación, pensado para la decoración y protección de la madera expuesta a la intemperie. Contiene filtro solar UV que preserva contra la pérdida de color y el blanqueo de las maderas en el exterior.

APLICACIÓN: Brocha, Rodillo o Pistola.

TIEMPO DE SECADO: 1/2 hora.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua jabonosa.

ACABADO: Incoloro, caoba, teca, verde abeto, pino nogal, iroko, castaño, ébano, palisandro y nogal rojizo. | **RENDIMIENTO:** 10-15 m²/l.

	INCOLORO
0,5 l	100378
4 l	100380
	CAOBA, TECA, VERDE, ABETO, PINO, NOGAL, IROKO, CASTAÑO, ÉBANO, PALISANDRO Y NOGAL ROJIZO
0,5 l	100378
4 l	100380

4.2 BASE AGUA

TAPAPOROS ACQUA



DESCRIPCIÓN: Fondo monocomponente en base acuosa destinado para la preparación de superficies de madera, incluidos suelos, para su posterior barnizado o lacado. Fácil lijado y rápido secado.

USOS: Preparación de todo tipo de superficies de madera homogeneizando la absorción del soporte y aumentando el rendimiento del acabado.

DILUCIÓN: Producto listo al uso.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 30 min. Lijado a partir de 3-4 horas

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Transparente.

RENDIMIENTO: 10-12 m²/l.

	TRANSPARENTE
0,75 l	100354
4 l	100356

ACQUAMAT _ PASTA MATE SELLADORA



DESCRIPCIÓN: Pintura selladora alquídica en base acuosa, con excelentes propiedades de sellado y relleno. Fácil lijado.

USOS: Preparación de todo tipo de superficies de madera, yeso y escayola, homogeneizando la absorción del soporte y aumentando el rendimiento del acabado. Interior-externo.

DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Brocha 0-5%, Rodillo 0-5%, Pistola 5-10%.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 2-3 horas / Repintado: 6-8 h. Lijado a partir de 24 horas.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Blanco Mate.

RENDIMIENTO: 8-12 m²/l variable según absorción del soporte.

	BLANCO
1 l	100352
4 l	100353

BARNIZ INTERIOR-EXTERIOR AL AGUA



DESCRIPCIÓN: Barniz alquídico de alta calidad en base acuosa, de fácil aplicación, excelente brochabilidad, gran dureza y flexibilidad. Excelente resistencia al exterior debido a la incorporación de potentes filtros UV.

USOS: Producto para la decoración y protección de la madera, tanto en interior como en exterior, realizando el aspecto natural de la madera.

FONDEAR CON: Tapaporos acqua o Xanol fondo.

DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Brocha 0-5%, Rodillo 0-5%, Pistola 5-10%.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 4-6 horas / Repintado: mínimo 12 horas.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Brillante. | **RENDIMIENTO:** 10-14 m²/l.

	TRANSPARENTE
0,75 l	100364
4 l	100365

BARNIZ ACQUA INTERIOR



DESCRIPCIÓN: Barniz poliuretano en base acuosa. Extraordinaria dureza, aplicable sobre suelos, muebles, etc. Alta resistencia a productos de limpieza, rayas y golpes. No modifica el color natural de la madera. Secado rápido. SIN OLOR.

USOS: Interior. Madera. Suelos, muebles, escaleras.

FONDEAR CON: Tapaporos acqua o aplicación directa.

DILUCIÓN: Agua. Aplicación: Al uso.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 30 min. / Repintado: 2-3 horas.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Brillante, mate y satinado. | **RENDIMIENTO:** 10-15m²/l.

	BRILLO
0,75 l	100360
4 l	100361
	SATINADO
0,75 l	100357
4 l	100358
	MATE
0,75 l	100362
4 l	100363



FOGOTEC BARNIZ ACQUA IGNÍFUGO _ SATINADO

DESCRIPCIÓN: Barniz base agua transparente para proteger la madera contra el fuego. Producto certificado según el Sistema de Clasificación de Reacción al Fuego UNE EN 13.501-1:07 como B-S2-D0

USOS: Puede utilizarse para barnizar tableros para revestimientos de paredes y techos. Interior.

FONDEAR CON: El mismo producto se utiliza como fondo y como acabado.

DILUCIÓN: 0-10% con agua.

TIEMPO DE SECADO: Al polvo: 30 min / Al tacto, 60 min.

LIMPIEZA DE UTENSILIOS: Agua antes del secado o en su caso disolvente de limpieza.

ACABADO: Satinado. | **RENDIMIENTO:** 12 m²/l.

	TRANSPARENTE
4 L	101498



FOGOTEC BARNIZ ACQUA IGNÍFUGO _ MATE

DESCRIPCIÓN: Barniz base agua transparente para proteger la madera contra el fuego. Producto certificado según el Sistema de Clasificación de Reacción al Fuego UNE EN 13.501-1:07 como B-S2-D0

USOS: Puede utilizarse para barnizar tableros para revestimientos de paredes y techos. Interior.

FONDEAR CON: El mismo producto se utiliza como fondo y como acabado

DILUCIÓN: 0-10% con agua.

TIEMPO DE SECADO: Al polvo: 30 min / Al tacto: 60 min.

LIMPIEZA DE UTENSILIOS: Agua antes del secado o en su caso disolvente de limpieza.

ACABADO: Mate. | **RENDIMIENTO:** 12 m²/l.

	TRANSPARENTE
4 L	110148

ACQUAPOL_ PARQUET BRILLANTE

DESCRIPCIÓN: Barniz de poliuretano de un componente en base acuosa de alta calidad, gran dureza, resistente a la abrasión, secado rápido y fácil aplicación.

USOS: Protección y decoración de superficies de madera, especialmente suelos, donde se requieran excelentes resistencias físicas y químicas.

FONDEAR CON: Tapaporos acqua o aplicación directa.

DILUCIÓN: Producto listo al uso.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 30 min. (dependiendo del soporte) / Repintado: 3-4 horas.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Agua antes del secado.

ACABADO: Brillante. | **RENDIMIENTO:** 10-15 m²/l.

	TRANSPARENTE
0,75 L	100367
4 L	100368



4.3 BASE DISOLVENTE

BRISA _ BARNIZ MARINO



DESCRIPCIÓN: Barniz sintético de gran resistencia a los agentes atmosféricos. Protección ultravioleta. Destaca por su elevada flexibilidad.

USOS: Interior-Exterior. Madera. Ambientes marinos y de alta montaña.

FONDEAR CON: Barniz marino diluido 5-10%.

DILUCIÓN: Disolvente para sintéticos D-90 o universal D-10. Aplicación: Brocha 5-10%, Rodillo 5-10%, Pistola 10-15%.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 3-4 horas / Repintado: 24 horas.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Disolvente universal D-10, disolvente sintéticos D-90, disolvente de limpieza D-80.

ACABADO: Brillo. | **RENDIMIENTO:** 10-14 m²/l.

	TRANSPARENTE
0,25 L	100016
0,75 L	100017
4 L	100018

BRISA _ BARNIZ INTERIOR-EXTERIOR



DESCRIPCIÓN: Barniz sintético de gran resistencia a los agentes atmosféricos. Protección ultravioleta. Destaca por su elevada flexibilidad.

USOS: Interior-Exterior. Madera. Ideal para la decoración y protección de todo tipo de soportes de madera tales como suelos, puertas, muebles, barandillas, marcos, etc...

FONDEAR CON: Brisa Barniz interior-exterior diluido 5-10%.

DILUCIÓN: Disolvente para sintéticos D-90 o universal D-10. Aplicación: Brocha 0-5%, Rodillo 0-5%, Pistola 0-5%.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 4-6 horas / Repintado 24 horas.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Disolvente universal D-10, disolvente sintéticos D-90, disolvente de limpieza D-80.

ACABADO: Brillo, Satinado y Mate. | **RENDIMIENTO:** 10-14 m²/l.

	BRILLO
0,25 L	100059
0,75 L	100060
4 L	100061
	SATINADO
0,25 L	100065
0,75 L	100063
4 L	100066
	MATE
0,25 L	100071
0,75 L	100068
4 L	100069

BRISA _ BARNIZ INTERIOR-EXTERIOR TINTE



DESCRIPCIÓN: Barniz sintético interior-exterior de gran dureza, rapidez de secado y brochabilidad. Acabado brillo pigmentado.

USOS: Interior-Exterior. Madera. Muebles, puertas, ventanas.

FONDEAR CON: Brisa barniz tinte diluido 5-10%.

DILUCIÓN: Disolvente para sintéticos D-90 o universal D-10. Aplicación: Brocha 0-5%, Rodillo 0-5%, Pistola 0-5%.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto: 4-6 horas / Repintado 24 horas.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Disolvente universal D-10, disolvente sintéticos D-90, disolvente de limpieza D-80.

ACABADO: Brillo. | **RENDIMIENTO:** 10-14 m²/l.

	CASTAÑO, ROBLE, CEREZO, NOGAL OSCURO, CAOBA
0,25 L	100075
0,75 L	100074



ISAPOL _ PARQUET BRILLANTE

DESCRIPCIÓN: Barniz de poliuretano monocomponente. Alta resistencia a la abrasión, los impactos y los productos de limpieza. Reticulable con la humedad del medio ambiente.

USOS: Interior. Madera. Parquets, escaleras, mostradores,... Obra.

FONDEAR CON: ISAPOL PARQUET diluido un 0-5% con D-30.

DILUCIÓN: Disolvente poliuretano D-30. Aplicación: Brocha, 0-5%, Rodillo 0-5%, Pistola 0-5%.

TIEMPO DE SECADO: Al polvo: 30 min. / Al tacto: 1 hora / Dureza total: 7 días.

LIMPIEZA UTENSILIOS: Disolvente Poliuretano D-30. Disolvente de limpieza D-80. Disolvente universal D-10.

ACABADO: Brillante. | **RENDIMIENTO:** 10-14 m²/l.

	TRANSPARENTE
0,75 l	100004
4 l	100005